

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-06-05

Dane nadawcy

JOANNA FIODOROWICZ
PESEL: 97010600461
Telefon: +48695550683
Email: joanna.fiodorowicz@axians.com

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI (89-500
TUCHOLA, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

ZAWIADOMIENIE

BT44125 TUCHOLA EXT. 12 zgłoszenie instalacji stacji bazowej (SM/1212/6/2023/JF)

PROWADZĄCY INSTALACJE:

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

DOTYCZY: Stacji bazowej telefonii komórkowej BT44125 TUCHOLA

Zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 2107, obręb 0001 Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie

Działając w imieniu inwestora w trybie art. 152 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2022.0.2556 t.j.) informuję o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT44125 TUCHOLA zlokalizowanej pod adresem dz. nr 2107, obręb 0001 Miasto Tuchola, gmina Tuchola, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie.

Informuje, przedmiotowa zmiana danych instalacji nie jest zmianą istotną, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2022.0.2556 t.j. z dnia 2022.12.01).

Z poważaniem

Joanna Fiodorowicz

Adres korespondencyjny:

Joanna Fiodorowicz

Axians Networks Poland Sp. z o.o.

Ul. Rdestowa 51; 81-577 Gdynia

Tel. 695 550 683

joanna.fiodorowicz@axians.com

W załączeniu:

- 1) Upoważnienie inwestora
- 2) Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska
- 3) Formularz zgłoszenia instalacji

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.

BT44125 TUCHOLA os 02.06.2023.pdf
BT44125 TUCHOLA EXT.12 formularz.pdf
Pełnomocnictwo Joanna Fiodorowicz.pdf

4.

pko_trans_details_20230605_124527.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia
podpisu:
2023-06-05T13:02:45.389+02:00

Podpis elektroniczny



FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGŁOSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Tucholi
Referat Ochrony Środowiska i Zasobów Przyrody
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
stacja bazowa BT44125 TUCHOLA (ext. 12)
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS¹⁾ jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja
KTS1 1004000000000 PÓŁNOCNY
KTS2 1004040000000 Kujawsko-pomorskie
KTS3 1004041000000 Kujawsko-pomorskie
KTS4 1004041680000 Świecki
KTS5 10040416816000 tucholski
KTS6 10040416816064 Tuchola
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa;
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 2107, obręb 0001 Miasto Tuchola gmina Tuchola; powiat tucholski; województwo kujawsko-pomorskie
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 107841 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1778 W
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
53-35-11.82N 17-51-39.14E	1800 Mhz 2100 Mhz 2600 Mhz 900 Mhz	26,30 m	4715 W 5120 W 6501 W 4513 W	Azymut 10° Pochylenie 1°-12°
53-35-11.82N 17-51-39.14E	1800 Mhz 2100 Mhz 2600 Mhz 900 Mhz	26,30 m	4715 W 5120 W 6501 W 4513 W	Azymut 132° Pochylenie 1°-12°
53-35-11.82N 17-51-39.14E	1800 Mhz 2100 Mhz 2600 Mhz 900 Mhz	26,30 m	4715 W 5120 W 6501 W 4513 W	Azymut 250° Pochylenie 1°-12°
53-35-11.82N 17-51-39.14E	2600 Mhz	24,00 m	15098 W	Azymut 10° Pochylenie 2°-10°
53-35-11.82N 17-51-39.14E	2600 Mhz	27,00 m	15098 W	Azymut 132° Pochylenie 2°-10°
53-35-11.82N 17-51-39.14E	2600 Mhz	24,00 m	15098 W	Azymut 250° Pochylenie 2°-10°
53-35-11.82N	80 GHz	25,00 m	1778,28 W	Azymut 136°

17-51-39.14E			
6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności			
7) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – załącznik nr 2			
13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):			
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację			
Podpis			
JOANNA FIODOROWICZ – podpis zaufany		Gdynia, 05.06.2023 r.	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie			
Data zarejestrowania zgłoszenia		Numer zgłoszenia	
.....			


Objaśnienia:

- ¹⁾ System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- ²⁾ W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- ³⁾ Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 38/05/OŚ/2023 - ELT



Nr i nazwa stacji	BT44125_TUCHOLA	
Adres	89-500 Tuchola ul. Świecka 24, woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Tuchola	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2023.06.05 09:42:12 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2023-06-02	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.....	7
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	Axians Networks Poland Sp. z o.o. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa Osoba udzielająca informacji – Piotr Miliszkiewicz
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	TOWERLINK POLAND SP. Z O.O., ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
Lokalizacja obiektu	89-500 Tuchola ul. Świecka 24, woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Tuchola
Miejsce instalacji anten	Kościół
Miejsce instalacji urządzeń	Indoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski
Data wykonania pomiaru	02.06.2023
Temperatura na początku pomiaru [°C]	18,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	18,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	31,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	31,0
Godzina na początku pomiaru	15:41
Godzina na koniec pomiaru	17:35
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m – 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 10.06.2024 r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95% Niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 03/WL, nr identyfikacyjny 1222436, typ: GM1362-EN-00, świadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”. Przymiar wstępowy STABILA, Nr. inwentarzowy 06/WL, nr identyfikacyjny 06WL, świadectwo wzorcowania z dn. 22.09.2021 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdyni. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Typ anteny	Współrzędne geograficzne	Azymut mechaniczny [°]	Azymut elektryczny [°]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Pasma częstotliwości [MHz]	Zakres pochylenia elektrycznego [°]	Średnie pochylenie anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	Zakres pochylenia mechanicznego [°]	Moc EIRP [W]	Suma EIRP [W]
120325	17°51'39.14"E 53°35'11.82"N	10	10	26,30	1800	1,0 - 10,0	6,0	0,0	4715	20849
					2100	1,0 - 10,0	6,0		5120	
					2600	1,0 - 10,0	6,0		6501	
					900	2,0 - 12,0	6,0		4513	
120325	17°51'39.14"E 53°35'11.82"N	132	132	26,30	1800	1,0 - 10,0	6,0	0,0	4715	20849
					2100	1,0 - 10,0	6,0		5120	
					2600	1,0 - 10,0	6,0		6501	
					900	2,0 - 12,0	6,0		4513	
120325	17°51'39.14"E 53°35'11.82"N	250	250	26,30	1800	1,0 - 10,0	6,0	0,0	4715	20849
					2100	1,0 - 10,0	6,0		5120	
					2600	1,0 - 10,0	6,0		6501	
					900	2,0 - 12,0	6,0		4513	
120115	17°51'39.14"E 53°35'11.82"N	10	10	24,00	2600	2,0 - 10,0	6,0	0,0	15098	15098
120115	17°51'39.14"E 53°35'11.82"N	132	132	27,00	2600	2,0 - 10,0	6,0	0,0	15098	15098
120115	17°51'39.14"E 53°35'11.82"N	250	250	24,00	2600	2,0 - 10,0	6,0	0,0	15098	15098

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Typ anteny	Współrzędne geograficzne	Azymut [°]	Średnica [m]	Pasma częstotliwości [GHz]	Zysk energetyczny [dBi]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	EIRP [W]	Wysokość środka elektrycznego anten n.p.t. [m]
UKY 230 41/14H	17°51'39.14"E 53°35'11.82"N	136	0,3	80	46,5	16	1778,28	25

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	2,5	3,97	0,007	0,011	0,3-2,0	N:53°35'13.6" E:17°51'39.3"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,142	0,144
2	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:53°35'15.2" E:17°51'39.8"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
3	0,8	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'17.6" E:17°51'40.3"	otoczenie stacji bazowej - 180m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
4	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'19.9" E:17°51'40.8"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
5	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'20.4" E:17°51'40.9"	otoczenie stacji bazowej - 263m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
6	2,4	3,81	0,006	0,010	0,3-2,0	N:53°35'11.3" E:17°51'40.1"	otoczenie stacji bazowej - 30m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,136	0,138
7	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'09.7" E:17°51'43.1"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,079	0,081
8	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'07.6" E:17°51'47.4"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
9	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'07.6" E:17°51'47.4"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,069
10	1,9	3,02	0,005	0,008	0,3-2,0	N:53°35'06.5" E:17°51'49.5"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,108	0,110
11	2,2	3,49	0,006	0,009	0,3-2,0	N:53°35'06.1" E:17°51'50.2"	otoczenie stacji bazowej - 270m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,125	0,127
12	2,7	4,29	0,007	0,011	0,3-2,0	N:53°35'11.3" E:17°51'36.3"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,153	0,156
13	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:53°35'10.1" E:17°51'31.3"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
14	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'09.5" E:17°51'28.5"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
15	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'08.8" E:17°51'25.6"	otoczenie stacji bazowej - 263m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
16	1,7	2,70	0,005	0,007	0,3-2,0	N:53°35'14.0" E:17°51'41.0"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,096	0,098
17	3,1	4,92	0,008	0,013	0,3-2,0	N:53°35'12.3" E:17°51'40.3"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,176	0,179
18	1,7	2,70	0,005	0,007	0,3-2,0	N:53°35'10.9" E:17°51'42.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,096	0,098
19	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'09.4" E:17°51'41.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,079	0,081
20	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'10.3" E:17°51'38.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,085	0,087
21	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'09.7" E:17°51'35.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,069
22	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'12.3" E:17°51'34.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
23	2,2	3,49	0,006	0,009	0,3-2,0	N:53°35'12.0" E:17°51'37.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,125	0,127
24	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:53°35'14.0" E:17°51'37.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
A	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'11.0" E:17°51'41.7"	Świecka 26, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
B	2,4	3,81	0,006	0,010	0,3-2,0	N:53°35'11.4" E:17°51'40.8"	Budynek bez adresu, pomiar przed budynkiem -DPP	0,136	0,138
C	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'08.9" E:17°51'41.1"	Dworcowa 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,079	0,081
D	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'10.1" E:17°51'42.8"	Świecka 28, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
E	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'13.2" E:17°51'38.8"	Ks. Ppłk. J. Wryczy 20/22, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
F	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'13.9" E:17°51'37.7"	Ks. Ppłk. J. Wryczy 16/18, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
G	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'14.1" E:17°51'35.9"	Okężna 1/2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046

H	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'13.6" E:17°51'34.9"	Okrężna 3/4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
I	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:53°35'14.6" E:17°51'37.8"	Ks. Pptk. J. Wryczy 5, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
J	0,8	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'15.8" E:17°51'41.1"	Nowodworskiego 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
K	0,8	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'17.0" E:17°51'40.4"	Podgórna 3/1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
L	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'18.5" E:17°51'41.4"	Wałowa 1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
M	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'19.5" E:17°51'40.8"	Wałowa 3, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
N	3,1	4,92	0,008	0,013	0,3-2,0	N:53°35'12.5" E:17°51'40.9"	Świecka 13/15, pomiar przed budynkiem -DPP	0,176	0,179
O	1,9	3,02	0,005	0,008	0,3-2,0	N:53°35'11.5" E:17°51'41.9"	Świecka 17/19, pomiar przed budynkiem -DPP	0,108	0,110
P	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'10.8" E:17°51'43.0"	Świecka 21/23, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069
R	2,7	4,29	0,007	0,011	0,3-2,0	N:53°35'11.4" E:17°51'35.9"	Garbary 1b, pomiar przed budynkiem -DPP	0,153	0,156
S	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'10.8" E:17°51'34.5"	Ks. Kreffta 1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
T	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:53°35'11.2" E:17°51'33.0"	Ks. Kreffta 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
U	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'08.7" E:17°51'26.2"	Kolejowa 1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
W	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:53°35'13.8" E:17°51'42.9"	Nowodworskiego 1a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
V	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:53°35'09.1" E:17°51'44.1"	Świecka 34, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
X	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:53°35'08.5" E:17°51'45.5"	Świecka 36, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
Y	2,1	3,33	0,006	0,009	0,3-2,0	N:53°35'06.5" E:17°51'49.9"	Świecka 39/41, pomiar przed budynkiem -DPP	0,119	0,121
Z	2,4	3,81	0,006	0,010	0,3-2,0	N:53°35'06.9" E:17°51'48.9"	Świecka 37, pomiar przed budynkiem -DPP	0,136	0,138
A1	1,9	3,02	0,005	0,008	0,3-2,0	N:53°35'07.8" E:17°51'47.7"	Świecka 31, pomiar przed budynkiem -DPP	0,108	0,110
B1	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:53°35'11.8" E:17°51'39.4"	Kościół, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 02.06.2023 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	17°51'39.14"E
szerokość:	53°35'11.82"N


Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:


 brak dostępu

 pion pomiaru

 antena sektorowa

 antena radioliowa

Skala:1:5000



Załącznik 3. Załączniki graficzne.

